

PROTECT 200

SPECIFICATIES



De Novaerus Protect 200 is ontworpen voor de continue desinfectie van lucht in kleine ruimten binnenshuis.

MODEL

NV200

Voor wandmontage, als bureau-unit of losstaand
Wordt geleverd met een stroomkabel van 2 m

NOMINALE STROOMWAARDE

230 VAC, 50 Hz enkele fase, 20 W
Nominale spanning zekering 250 VAC,
3 ampère.

STROOMVERBRUIK

20 W

CONSTRUCTIE EN KLEUR

Behuizing van metaal met een antibacteriële afwerklaag (witte poedercoating).

AFMETINGEN EN GEWICHT

28,3 (h) x 13,1 (b) x 11,6 (d) cm
3,4 kg

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aangesloten via een geaarde voedingskabel

LUCHTSTROMINGSVOLUME VENTILATOR

80 m³/u

GELUIDSNIVEAU

35 dB

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

10-35 °C, 10-75% relatieve luchtvochtigheid, 2000 m

TRANSPORT- EN OPSLAGCONDITIES

5-50 °C, maximaal 95% relatieve luchtvochtigheid

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Vervaardigd conform ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001



VOOR MEER INFORMATIE: NEEM CONTACT OP MET DE SPECIALISTEN VAN ANALIS

Gent +32 9 2437710 - Namur +32 81 255050 - WWW.DISINFECTION.BE - DISINFECTION@ANALIS.BE